

## Транспортные холодильные системы Zanotti

Холодильные установки с приводом компрессора от двигателя автомобиля серии Zero,  
SFZ (цена в Евро, с НДС)

Модель	Функциональность	Холодопроизводительность, Вт		Объем фургона м <sup>3</sup>		Продув по длине фургона, м	Цена
		0°C	-20°C	0° C	до -20°C		
Zero 200	Zero 200, охлаждение и обогрев R-404a	2600	1480	16	10	3,5	3 110
	Zero 200, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	2600/1500	1480/700	16	10	3,5	4 310
Zero 250	Zero 250, охлаждение и обогрев R-404a	2800	1540	19	13	4	3 310
	Zero 250, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	2800/1800	1540/850	19	13	4	4 565
Zero 350	Zero 350, охлаждение и обогрев R-404a	3200	1700	21	15	5	3 600
	Zero 350, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	3200/2200	1700/900	21	15	5	5 040
Zero 380	Zero 380, охлаждение и обогрев R-404a	3900	2200	28	21	5	4 290
	Zero 380, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	3900/2200	2200/1000	28	21	5	5 740
SFZ 238	SFZ 238, охлаждение и обогрев R-404a	4800	2550	38	26	5	5 140
	SFZ 238, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	4800/4101	2550/1851	38	26	5	7 410
SFZ 248	SFZ 248, охлаждение и обогрев R-404a, QP16	5450	3000	41	31	6	5 930
	SFZ 248, охлаждение и обогрев питание от внешней, QP16 электросети, R-404a	5450/4500	3000/2250	41	31	6	8 215
UFZ 348 monoblock	UFZ 348, охлаждение и обогрев R-404a, QP16	5600	2800	50	35	7	5 825
	UFZ 348, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	5600/4350	2800/1800	50	35	7	8 265
SFZ 258	SFZ 258, охлаждение и обогрев R-404a, QP21	7300	3600	54	41	7	8 015
	SFZ 258, охлаждение и обогрев питание от внешней электросети, R-404a	7300/6150	3600/3100	54	41	7	10 555

**Холодильные установки *мультитемпературные* с приводом компрессора  
от двигателя автомобиля серии Zero и SFZ  
(цена в Евро, с НДС)**

Модель	Функциональность	Общий объем фургона, м <sup>3</sup>	Общая длина фургонов, м	Цена
Zero 380	Zero 380, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, R-404a	17	4	
	Zero 380, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, питание от внешней электросети R-404a	17	4	8655
SFZ238	SFZ238, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, R-404a	26	5	8395
	SFZ238, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, питание от внешней электросети R-404a	26	5	10510
SFZ248	SFZ248, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, R-404a	30	6	9090
	SFZ248, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, питание от внешней электросети R-404a	30	6	11055
SFZ258	SFZ258, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, R-404a	40	7	11155
	SFZ258, мультитемпературный режим, <b>охлаждение</b> и <b>обогрев</b> в каждом отсеке фургона, питание от внешней электросети R-404a	40	7	12750

Гарантия на холодильные установки серии Zero и SFZ составляет 12 месяцев.